

大注目!! 最新体温測定システム

手首温度での非接触測定! コロナ対策にも!

病院や工場、オフィスやフィットネスクラブなど「密」となる空間におすすめです。
機器に直接触れない手首での温度測定のため、外気の影響も少なく精度の高い測定が可能!

unv CW180 手首温度測定一体化システム

YouTube
システム紹介動画




導入しやすい3つの特徴

- 1 無人運用可能**
 - ✓ 音声案内
 - ✓ 結果はモニター表示
- 2 簡単設置**
 - ✓ 必要なのは100Vのコンセントのみ!
- 3 記録・検索可能**
 - ✓ 測定時の「顔画像」「時刻」「体温」を記録
 - ✓ 指定した体温の検索

その他の便利機能

画像と結果を自動記録



異常時は警告アラーム



マスク着用チェックも可能



仕様 (型番: CW180)

顔キャプチャモジュール		録画モジュール	
解像度	1920×1080	ユーザーインターフェース	温度測定専用インターフェース
レンズ	f = 4.0mm	広告ディスプレイ	写真、ビデオ
水平画角	86.5°	HDD容量	1TB
WDR	120dB	外形寸法	W260×H240×D46mm
音声	1出力	消費電力	10W(最大) ※HDD未搭載時 80W(最大) ※HDD搭載及びPoE給電時
温度測定モジュール		ブラケットモジュール	
センタータイプ	シングルポイント赤外線サーモバイルセンター非接触	モニター取付部	100mm×100mm(Φ:M4)、200mm×200mm(Φ:M8)
測定距離	1cm~4cm	パッケージ寸法	W1490×H510×D180mm
測定誤差	±0.3°C	重量	約15kg(総重量:約19kg)
測定精度	0.1°C	機能	
ディスプレイモジュール		アラーム	体温異常のリアルタイムアラーム(警報音&画面表示)
画面サイズ	31.55インチ	スナップショット	温度測定で人の顔のリアルタイムスナップショット
入力	VGA×1、HDMI×1、DVI×1	温度表示	リアルタイム温度表示
VESA規格	100mm×100mm	ピープルカウント	正常および異常体温のリアルタイム統計
壁面取付ねじ	M4	マスク検出	マスク未着用者の検出および装着アナウンス
外形寸法	W725.2×H425.8×D49.5mm	エクスポート	温度測定データレポートのエクスポート
電源	AC100V	一般	
消費電力	45W(最大) 待機電力0.5W	消費電力	125W(最大)
		測定温度範囲	+35°C~+42°C
		使用温度範囲	+10°C~+40°C



※写真・イラストはすべてイメージです

詳しくはお問い合わせください!

お問い合わせ先 受付時間:9~18時(土日祝除く) 0545(66)5888



アース電設株式会社
〒416-0937 静岡県富士市前田 888-62
FAX 0545(66)5666 URL http://denki83.com

