

大注目!! 最新体温測定システム

手首温度での非接触測定! コロナ対策にも!

病院や工場、オフィスやフィットネスクラブなど「密」となる空間におすすめです。
機器に直接触れない手首での温度測定のため、外気の影響も少なく精度の高い測定が可能!

unv CW180 手首温度測定一体化システム

YouTube
システム紹介動画




導入しやすい3つの特徴

- 1 無人運用可能**
 - ✓ 音声案内
 - ✓ 結果はモニター表示
- 2 簡単設置**
 - ✓ 必要なのは100Vのコンセントのみ!
- 3 記録・検索可能**
 - ✓ 測定時の「顔画像」「時刻」「体温」を記録
 - ✓ 指定した体温の検索

その他の便利機能

画像と結果を自動記録



撮影画像(映像)と温度測定結果は合成(紐付け)してNVRに記録します。

異常時は警告アラーム



異常体温を測定した場合、その場で警告アラームが鳴ります。

マスク着用チェックも可能



手首をかざした測定時にマスクをつけていないと音声アナウンスで警告します。

※警告音発生後、マスクを着用し再度測定を行うと正常に体温測定を行えます

仕様 (型番: CW180)

顔キャプチャモジュール		録画モジュール	
解像度	1920×1080	ユーザーインターフェース	温度測定専用インターフェース
レンズ	f = 4.0mm	広告ディスプレイ	写真、ビデオ
水平画角	86.5°	HDD容量	1TB
WDR	120dB	外形寸法	W260×H240×D46mm
音声	1出力	消費電力	10W(最大)※HDD未搭載時 80W(最大)※HDD搭載及びPoE給電時
温度測定モジュール		ブラケットモジュール	
センタータイプ	シングルポイント赤外線サーモバイルセンター非接触	モニター取付部	100mm×100mm(Φ:M4)、200mm×200mm(Φ:M8)
測定距離	1cm~4cm	パッケージ寸法	W1490×H510×D180mm
測定誤差	±0.3°C	重量	約15kg(総重量:約19kg)
測定精度	0.1°C	機能	
ディスプレイモジュール		アラーム	体温異常のリアルタイムアラーム(警報音&画面表示)
画面サイズ	31.55インチ	スナップショット	温度測定で人の顔のリアルタイムスナップショット
入力	VGA×1、HDMI×1、DVI×1	温度表示	リアルタイム温度表示
VESA規格	100mm×100mm	ピープルカウント	正常および異常体温のリアルタイム統計
壁面取付ねじ	M4	マスク検出	マスク未着用者の検出および装着アナウンス
外形寸法	W725.2×H425.8×D49.5mm	エクスポート	温度測定データレポートのエクスポート
電源	AC100V	一般	
消費電力	45W(最大)待機電力0.5W	消費電力	125W(最大)
		測定温度範囲	+35°C~+42°C
		使用温度範囲	+10°C~+40°C



※写真・イラストはすべてイメージです

詳しくはお問い合わせください!

お問い合わせ先 受付時間:9~18時(土日祝除く) 0545(66)5888



アース電設株式会社
〒416-0937 静岡県富士市前田 888-62
FAX 0545(66)5666 URL http://denki83.com

